

55N - Serie per porte e finestre

Serie non isolata derivata dalla serie 45N con caratteristiche statiche notevoli, per applicazioni con dimensioni e carichi di vento elevati. La gamma per finestre utilizza il concetto costruttivo del giunto aperto per garantire al manufatto un'elevata tenuta agli agenti atmosferici. La stessa ferramenta adottata sulle gamme a taglio termico le consente di raggiungere portate e dimensioni ammissibili di assoluta rilevanza. Molto interessante la serie di profili per porte complanari da 55 mm.

**→ 55N**

Sistemi per porte e finestre
non isolati



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali impiegati:

- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM

Profili:

- profondità dei telai: 55 mm
- profondità ante: 65 mm

I telai e le ante sono complanari esternamente ed a sormonto sul lato interno, per le finestre e le porte-balcone.

Sono disponibili telai ed ante mobili maggiorate e pilastrini con profondità di 105 mm, per rispondere alle differenti necessità statiche ed architettoniche.

I profilati per porte complanari hanno cassa e anta con profondità pari a 55 mm.

Vetrazione:

I profili consentono il montaggio di vetri da 5 a 30 mm di spessore. Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri di tipo regolare, stonato o tubolare (particolarmente indicato per vetrine o grandi specchiature) con guarnizioni interne ed esterne. La guarnizione di tenuta esterna è continua e non presenta giunzioni negli angoli.

Tipologie realizzabili:

Finestre e porte balcone ad apertura interna, a vasistas, ad anta singola, a due, tre o quattro ante; anta ribalta, anta anta/ribalta, porte ad apertura interna ed esterna, a ventola, con luci laterali (vetrine) o sopraluci apribili.

