

Blindall60 - Serie per infissi blindati

La serie Blindall60 è stata progettata per realizzare vetrine e porte, con o senza blindatura.

Il sistema prevede speciali accessori anticasso da utilizzare nelle porte ad apertura esterna per garantire la massima sicurezza. Il dimensionamento di questi profilati consente l'adozione dei più affidabili sistemi di bloccaggio e chiusura, nonché un solido ancoraggio dei telai alle opere murarie.



→ BLINDALL 60

Sistemi per Blindati



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali impiegati:

- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM o materiale termoplastico

Profili:

I telai fissi ed le ante hanno la profondità di 60 mm; gli infissi si presentano complanari sia sul lato esterno che all'interno.

Gli accessori, di provata qualità, sono stati espressamente realizzati per questa serie, per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

Vetrazione:

La vetrazione può essere eseguita sia con fermavetri tubolari, montati a contrasto, sia con fermavetri avvitati, con viti occultate. Il sistema permette l'installazione di vetri con spessore compreso tra 10 e 50 mm.

Certificazioni:

Certificazione per la resistenza all'intrusione in classe 2 secondo normative europee ENV 1627-1, ENV 1628-1, ENV 1630-1 presso l'Istituto Giordano di Bellaria (RN) su porta ad un'anta con apertura interna.

Tipologie realizzabili:

Finestra ad una e due ante, anche nella soluzione con sopra-luce fisso.

Porte a una e due ante, apribili verso l'interno e verso l'esterno, anche nella soluzione con sopra-luce fisso od a vasistas.

Vetrine e telai composti con possibilità d'inserimento delle tipologie d'apertura sopraindicate.

